

CAPITOLATO D'APPALTO-CONTROTELAIO TERMICO

Controtelaio a L per la posa dei serramenti, composto dalla parte interna in acciaio zincato comprensivo di anche per il fissaggio al muro e dalla parte esterna in PVC riciclato o in ABS.

Il controtelaio viene posato come un comunissimo controtelaio su 3 lati, 2 verticali e uno orizzontale sopra, serve come dima per la stesura dell'intonaco interno, la particolare forma garantisce una finitura perfetta, la parte in PVC all'esterno presenta un'aletta che ha funzione anch'essa di dima per l'intonaco esterno, la particolare superficie ruvida coadiuvata dalla rete per l'intonaco impediranno la formazioni di crepe o fughe nonché infiltrazioni d'aria.

La parte esterna in PVC serve da taglio termico si evita così di compromettere le alte prestazioni offerta dall'infisso Planet.

L'infisso verrà poi montato sul controtelaio tramite viti attraverso speciali regoli a muro obliqui che evitano eventuali rotture dell'intonaco grazie al loro particolare fissaggio inclinato, il telaio della finestra sarà dotato di guarnizione perimetrale che garantisce una perfetta ermeticità dell'abbinamento infisso controtelaio, infine, lo spazio residuo, tra aletta esterna e telaio in alluminio verrà riempito con sigillanti a norma.